

# SNAKKY MAX



SNACKY MAX, mínimo espacio y máximo rendimiento gracias al largo de tan sólo 735 mm y a la incorporación de hasta 7 bandejas. Además, la altura de las celdas de productos (1267 mm) permite alojar cómodamente también los productos de mayor tamaño. El diseño, la excelente relación dimensiones/capacidad y la altura de 1830 mm permiten a la Snakky Max la instalación en batería con la Kikko Max, la Astro, con funcionamiento en modalidad master/slave, y la Zenith.

## TEMPERATURA

Uniforme (5°-8°C)  
Estratificada (10°-15°C en la zona de snack, 5°-7°C en la zona C&B) con condiciones ambientales de 32°C.

## ELECTRÓNICA

- Electrónica 16 bit con Flash EPROM incorporada
- Setup automático y estadísticas con aplicación Flash o bien Up-Key
- Control remoto mediante tecnología GSM (con kit)

## SISTEMAS DE PAGO

Los sistemas de pago y la placa electrónica están colocadas en el vano separado completamente extraíble y con acceso independiente, para facilitar cualquier tipo de intervención en esta área, sin influir la temperatura en el interior de la celda de productos. La Snakky Max está predispuesta para la instalación de sistemas con protocolo Executive y MDB y para el montaje de validadores.

Al mismo tiempo se pueden instalar:

- Monedero de Cambio / Validator
- Lector de Billetes
- Sistema de Llave / Tarjeta

## ACCESORIOS

- Kit de fotocélulas (de serie)
- 5 pulsadores de selección directa (de serie)
- Kit compartimento porta documentos (de serie)
- Kit tapa caja monedas (de serie)
- Kit bloqueo de vano
- Kit fijación a pared
- Kit jack RS232
- Kit GSM

CONFIGURACIÓN						
<b>4 bandejas de snack</b> 21 selecciones / 231 productos						
<b>1 bandeja de botellas</b> 6 selecciones / 36 productos						
<b>2 bandejas de latas</b> 12 selecciones / 72 productos						
7	7	7				140 mm
15	15	15	13	13	13	128 mm
8	8	8	10	10	10	130 mm
10	10	10	13	13	13	135 mm
6	6	6	6	6	6	209 mm
6	6	6	6	6	6	117 mm
6	6	6	6	6	6	116 mm

Snack   
  Botellas, 0,5 l PET  
 Latas 0,25/0,33 l

Los números de las tablas indican las capacidades de las espirales



CARACTERÍSTICAS	
Altura	1830 mm*
Largura	735 mm
Profundidad	855 mm
Peso	225 Kg
Tensión de alimentación	230 V
Frecuencia de alimentación	50 Hz
Potencia absorbida	560 W
Condiciones máximas de funcionamiento	32°C - 65% U.R.
*+10 -10 mm	

CONSUMO	
Por cada hora de stand-by	266 Wh
Temperatura ambiente	20°C
Temperatura celda	5°C



NECTA VENDING SOLUTIONS S.L.

Avda. de Suiza, 11-13, Pol. P.A.L.  
E-28820 Coslada (Madrid)  
Tfno. +34 (0)91 2774400  
Fax +34 (0)91 2774410

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma, 24  
24030 Valbrembo (BG) Italia  
Tfno. +39 035 606111  
Fax +39 035 606465

www.nwglobalvending.com